

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
казённого учреждения
муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области
«Управление культуры,
молодёжной политики и спорта»

Заместитель Главы
администрации района
Ю.В. Фарисей

" " 20 г.

СОГЛАСОВЫВАЮ

Директор ГБУ ЦППМСП
м.р. Кинель-Черкасский

О.Н. Астрелина

СОГЛАСОВЫВАЮ

Председатель
Кинель-Черкасской районной
организации профсоюза
работников народного
образования и науки

С.А. Фролова

" " 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ 1 от "15" марта 2026 г.**

Государственное бюджетное учреждение-центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи муниципальный район Кинель-Черкасский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446350, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, улица Чапаевская, дом 65, тел. 4-01-52, эл. почта: ppms-kch@63edu.ru, Астрелина Ольга Николаевна директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта:** село Кинель-Черкассы
2. **Ведомственная принадлежность:** министерство образования Самарской области
3. **Вид деятельности:** образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. **Форма собственности объекта:** муниципальная
(федеральная, региональная, муниципальная, частная)
5. **Объем предоставляемых услуг:** 25 человек

6. Размещение объекта:

отдельно стоящее двухэтажное здание. Центр занимает
помещение 2 этажа 1 кабинет на 1 этаже.

Базовый материал несущих конструкций – кирпич.

Материал лестниц – кирпич, бетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество
этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый
материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич,
бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов:

1 основной вход, 1 запасной

8. Год постройки: 1937 г.

9. Год последней реконструкции:

нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		400 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутное такси, остановка «Чапаевская»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификаци я МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения) ОТСУТСТВУЕТ						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м		М4, М3		
	Информация об объекте	наличие		М4, М3, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	М3, М1, М2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	да	М3	соответствует	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	$\geq 1,2$ м	да	М3	соответствует	
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	нет	М3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		нет	М2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	

	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	нет	M2, M3, M1	соответствует	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	нет	M2, M3, M1	соответствует	
	Места отдыха <2>	наличие	нет	M3, M2, M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) ОТСУТСТВУЕТ						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м		M4, M3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной	> 5% (не менее 1 места)		M4, M2		

	поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		M4		
1.4. Открытая лестница ОТСУТСТВУЕТ						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		M3, M2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		M3, M2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		M3, M2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		M3, M2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		M3, M2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м		M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M3, M2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		M3, M2		
	высота поручней	0,9 м		M3		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		M3, M2		
1.5. Пандус на рельефе ОТСУТСТВУЕТ						
	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M4, M3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M4, M3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		M4, M3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		M4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		

	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки					
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	да	М3, М2, М1	соответствует	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	да	М3	соответствует	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	М2, М1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Навес	наличие	есть	М3, М2, М1	соответствует	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	М3, М2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Информация об объекте	наличие	есть	М1	соответствует	
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	есть	М3	соответствует	

2.2. Лестница наружная				ОТСУТСТВУЕТ		
	Нескользкое покрытие	наличие		М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м		М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м		М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М3, М2		
	высота поручней	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие		М3, М2		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	да	М4	соответствует	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	да	М4	соответствует	

	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	да	M4	соответствует	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	M4	соответствует	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	да	M4	соответствует	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	да	M4	соответствует	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	да	M4	соответствует	
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	есть	M4	соответствует	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да	M4	соответствует	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да	M4	соответствует	
	Колесо отбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	M3	индивидуальное решение с	

					техническими средствами реабилитации	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	M4	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Световой маячок у входа <2>	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	да	M3, M2, M1	соответствует	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	нет	M3, M2, M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Ширина дверного проема	>= 1,2 м, при реконструкции >= 0,9 м	нет	M3, M2, M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота <= 0,028 м	нет	M3, M2, M1	соответствует	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

ОТСУТСТВУЕТ

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M3, M2		
	на высоте	0,9 м		M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		M3, M2		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

ОТСУТСТВУЕТ

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M4, M3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		M3		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M4		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		M4, M3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		M4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		M4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		M4		
	мобильный	наличие		M4		

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой	есть	M4	соответствует	
--	------------------------	--	------	----	---------------	--

		видимости следующего кармана				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	M4	соответствует	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	M3, M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	M3, M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Тактильная мнемосхема	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	M3, M2, M1	соответствует	
	для лиц с нарушениями	≥ 1 на этаж	нет	M3	индивидуальное решение с	

	опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м				техническими средствами реабилитации	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	M4	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Опорные устройства	наличие	нет	M3, M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) **ОТСУТСТВУЕТ**

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Контрастная маркировка	наличие		M2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		M3		
	на высоте	0,9 м		M3		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		M3		
3.5. Пандус внутренний на этаже ОТСУТСТВУЕТ						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		M3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		M4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	0,6 м	да	M2	соответствует	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	M2	соответствует	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Поручни непрерывные с двух	наличие	нет	M2	индивидуальное решение с	

	сторон:				техническими средствами реабилитации	
	на высоте	0,9 м	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	да	M2	соответствует	
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
3.7. Лифт пассажирский ОТСУТСТВУЕТ						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м		M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м		M4		

	Зеркало	наличие		M4		
	Поручни	наличие		M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		M1, M2		
	Знак доступности	наличие		M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		M2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок ОТСУТСТВУЕТ						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м		M4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²		M4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N 13 (1 этаж)						
	Ширина проема двери	>= 0,9 м	да	M3	соответствует	
	Высота порога	отсутствие	да	M3	соответствует	
	Информация тактильная	наличие	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами	

					реабилитации	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	M4, M3, M2, M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	размещение на высоте <2>	<= 1,2 - 1,8 м	да	M3	соответствует	
	высота прописных букв <2>	>= 0,025 м	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Габариты зоны сидения (глубина)	>= 1,2 м	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Зона для кресла-коляски	>= 1,5 x 1,5 м	нет	M4	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	да	M3	соответствует	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N 4 (2 этаж)						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	>= 1,2 м	да	M3, M2, M1	соответствует	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	да	M3, M2, M1	соответствует	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					

4.4. Кабина индивидуального обслуживания N _3_ (2 этаж)(примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	есть	М3, М2, М1	соответствует	
	Место для сидения <2>	наличие	есть	М3, М2, М1	соответствует	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие	нет	М3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) ОТСУТСТВУЕТ						
	Доля мест для колясочников	>= 2%		М4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	>= 1,2 м		М4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	>= 2		М1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		М4		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	есть	М1	соответствует	
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	есть	М3, М2	соответствует	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	М4	индивидуальное решение с	

					техническими средствами реабилитации	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Направление открывания дверей	наружное	да	M4	соответствует	
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	нет	M4, M3, M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	нет		индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	писсуар	Высота не более	нет		индивидуальное решение с	

		0,4 м			техническими средствами реабилитации	
	опорные поручни	наличие	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	откидные поручни <2>	наличие	нет	M4	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	M4	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	да	M4, M3	соответствует	
	опорный поручень	наличие	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	M4	индивидуальное решение с техническими средствами	

					реабилитации	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	M4	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	опорный поручень	наличие	нет	M4, M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	M4, M3, M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении	наличие	есть	M4, M3, M1	соответствует	

	услуги					
	Надписи:	наличие	есть	M4, M3, M	соответствует	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	есть	M4, M3, M1	соответствует	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	есть	M4, M3, M1	соответствует	
	освещенность	наличие	есть	M4, M3, M1	соответствует	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	M4, M3, M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	нет	M4, M3, M1, M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	M4, M3, M1, M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	освещенность	наличие	есть	M4, M3, M1, M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	

	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	M3	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	M1, M2	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	

	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	M2, M3, M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	Индукционная система:	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	стационарная	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
	переносная	наличие	нет	M1	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

M1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

M2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

M3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

M4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

							<u>развивающая,</u> <u>компенсирующая и</u> <u>логопедическая помощь</u> <u>обучающимся</u>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптаци и <3>	Плановы й период (срок) исполнен ия	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации информации на карте доступности субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	ДЧ	нуждается в адаптации	капиталь ный ремонт	нет	ДП-В			

<1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.

Приложение 4
к Порядку
проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

Реестр
объектов социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения Самарской области

Часть 1

N п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПРА (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здание Центр	Самарская область, село Кинель-Черкассы, улица Чапаевская, дом 65	№ 1 от 15.03.2026	ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-Черкасский	муниципальная	Отраденское управление министерства образования Самарской области	психолого-медико-педагогическое обследование детей; психолого-педагогическое консультирование обучающихся их родителей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-	Все возрастные категории	О,К,С,Г,У	да

7. Выводы

Объект доступен частично избирательно. Центральный вход в здание частично соответствует нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Санитарно-гигиеническое помещение также частично соответствует нормам доступности. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочным особенностям здания может быть выполнено только в порядке капитально ремонта или реконструкции. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории имеется частично.



Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):
информация отсутствует

Члены рабочей группы:

Руководитель муниципального казенного учреждения муниципального района Кинель - Черкасский Салим Абасов, Управление культуры К.В. Фадеев	
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
Председатель Кинель - Черкасского районного отделения профсоюза работников народного образования и науки О.Н. Фролова	
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
Заведующий кафедрой ВБЭ УПМСП г.р. Кинель-Бурная Новичкова Т.Д.	
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

директор ВБЭ УПМСП г.р. Кинель - Черкасский Салим Абасов О.Н. Потрашина	
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано "15" 13 2016 г.
(протокол N _)

Комиссией (название)